



FIBRES s.r.o.
Zengrova 630/83, Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 553 401 113; fax: +420 596 628 898
info@fibres.cz; www.fibres.cz
IČ: 26846811; DIČ: CZ26846811

MAXIMUS 290 - MATERIÁLOVÝ LIST

Materiálové složení		100% bavlna	
Konstrukce		KEPR 3/1	
Střída vazby		10 x 10	
Hmotnost tkaniny [gsm] <small>ČSN EN 12127</small>		jmenovitá	290
		tolerance	± 5%
Celková šíře role [cm] <small>ČSN EN 1773</small>		jmenovitá	150
		tolerance	-2
Dostava [nití/cm]	osnova	jmenovitá	28
		tolerance	-4%
	útek	jmenovitá	16
		tolerance	-4%
Rozměrová změna <small>ČSN EN ISO 6330</small>		osnova	obvykle do 2% , max 3%
		útek	obvykle do 2% , max 3%

Úprava tužící, vypratelná, nesráživá

Stálobarevnost:

Otěr za sucha <small>ČSN EN 105-X12</small>	4 - 5
Praní při 60° <small>ČSN EN 20105-C03</small>	4 - 5

Symbole pro ošetřování tkaniny dle ČSN EN 23758



Materiál je vhodný k výrobě profesních oděvů, určených k užití do prostředí, ve kterém jsou vystaveny povrchově působícím mechanickým vlivům, vyhovuje normě ČSN EN 340.

U specifických odstínů může dojít ke snížení stálobarevnosti v rozmezí 0.5-1 stupně.

Datum: 18.5. 2010